FICHA TÉCNICA

MALLA POLYNET

MBI

DESCRIPCIÓN

Malla Polynet es una malla transparente diseñada específicamente para dar soporte adicional al aislamiento térmico tipo colchoneta de fibra de vidrio utilizado en naves industriales. Su fabricación a base de filamentos de nylon combina una alta resistencia sin dejar de ser ligera y fácil de manejar.

Además, a diferencia de la malla metálica **no genera oxidación**, no daña el recubrimiento de aislamiento y es **más económica**.

BENEFICIOS

- Fácil de manejar en obra.
- Gran poder cubriente con un solo rollo.
- Muy ligera.
- No genera oxidación al estar en contacto con la húmedad que pueda existir en el ambiente aislado.
- No daña los recubrimientos de los aislamientos durante su instalación.
- Es prácticamente invisible en alturas mayores a 5 metros.
- Alta resistencia tensil, tanto transversal como longitudinal.

CARACTERÍSTICAS	
Medidas	1.22 m x 609.6 m cubre 743.7 m^2 (4ft x 2000 ft; cubre 8 mil ft^2) peso aprox. 13 kilos
Cuadrícula	1” x 2”
Resistencia de Filamentos	5.50 kilogramos / filamento
Presentación (color)	Transparente

NOTA: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.

NOGALAR 01 (81) 8042-3000
ESCOBEDO 01 (81) 8046-4400
MÉXICO 01 (55) 5117-0700
GUADALAJARA 01 (33) 3881-4000

glassfiber
La solución en ahorro de energía
Glassfiber del Norte, S.A. de C.V.
MONTERREY 01 (81) 8125-8500
/glassfiber.delnorte @glassfiber

CANCÚN 01 (998) 193-2400
PLAYA DEL CARMEN 01 (984) 8039-783/84
CHIHUAHUA 01 (614) 4824-700/01
BAJÍO 01 (477) 101-8800

ventas@glassfiber.com www.glassfiber.com 01 800 090 6000